

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»
(ГАПОУ СО «НТЖТ»)

П Р И К А З

09.01.2024

№01/1-«ОД»

**О назначении сотрудников, ответственных за эксплуатацию подъемного
оборудования, используемого для транспортировки инвалидов,
передвигающихся на колясках**

В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», сводом правил СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ 27.12.2011 № 605,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить инженера Колесникову Т.Г. ответственным за эксплуатацию подъемного оборудования, используемого для транспортировки инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках. В своей работе руководствоваться Паспортом подъемного оборудования, Инструкцией по эксплуатации подъемного оборудования.

2. Назначить слесаря-ремонтника Краснова С.В. и слесаря-электрика Голованова В.И. ответственными за техническое обслуживание подъемного оборудования.

3. Ответственным за техническое обслуживание подъемного оборудования своевременно проводить проверку работоспособности подъемного оборудования согласно графику обслуживания, с отметкой в соответствующем журнале.

4. Утвердить и ввести в действие правила эксплуатации подъемника вертикального для инвалидных кресел (Приложение).

5. Секретарю Слинько Е.А., ознакомить работников техникума с содержанием приказа, внести приказ в электронную базу техникума и реестр приказов.

6. Приказ ГАПОУ СО «НТЖТ» от 06.12.2018 г. №273-«ОД» «Об эксплуатации подъемника вертикального для инвалидных кресел» считать утратившим силу.

7. Контроль за исполнением приказа **оставляю** за собой.

Директор

 А.Ю. Пастух

Правила эксплуатации подъёмника вертикального для инвалидных кресел

При использовании подъемного трансформируемого устройства необходимо применять меры предосторожности для предотвращения поражения электрическим током, травм и пожара. До начала эксплуатации агрегата изучите данные правила и соблюдайте их в процессе работы.

✓ Перед использованием агрегата убедитесь в правильном функционировании устройств безопасности. Проверьте работоспособность подвижных частей, убедитесь в отсутствии заклиниваний и других неисправностей. Все детали должны быть правильно установлены и должны соответствовать требованиям нормативов, чтобы обеспечить его безупречную работу.

✓ Содержите место установки подъемного трансформируемого устройства в порядке, в том числе в зимний период времени. Беспорядок повышает риск несчастных случаев.

✓ Учитывайте влияние окружающей среды. Не используйте электрооборудование вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

✓ Не разрешайте посторонним лицам контактировать с прибором или тросом. Посторонние должны находиться на безопасном расстоянии от рабочей области.

✓ Не перегружайте агрегат, не превышайте максимальную нагрузку (максимальная нагрузка - **250 кг**).

✓ Используйте агрегат только по назначению. Не используйте агрегат для целей и работ, для которых он не предназначен.

✓ Не разрешайте посторонним стоять или работать под поднятой платформой.

✓ Не используйте кабель не по назначению. Не тяните за силовой кабель, чтобы вытянуть штепсель из розетки. Защитите кабель от воздействия высокой температуры, попадания масла и соприкосновения с острыми углами.

✓ Тщательно ухаживайте за вашим агрегатом. Следуйте предписаниям по техническому обслуживанию. Регулярно проверяйте штепсель и кабель, а также стальной трос. В случае обнаружения повреждений необходимо принять меры к устранению (ремонту) с обязательным привлечением специалиста по электрооборудованию.

✓ Розетка должна быть надежно заземлена, а электрическая сеть должна быть оборудована электромагнитным устройством защиты.

✓ Будьте внимательны и тщательно контролируйте процесс работы. Вынимайте штепсельную вилку, если агрегат не используется или остается без присмотра.

✓ Демонтаж агрегата в процессе работы, подключенного к сети, не допускается. Электродвигатель подъемного механизма трансформируемого устройства не оборудован никакими устройствами защиты от перегрузки, во избежание случайных и нежелательных запусков. Поэтому, если агрегат не может поднять груз, не пытайтесь продолжить работу и дождитесь охлаждения двигателя.